

# Anzeige- und Versorgungseinheit

Flowview 2S-II



Flowview 2S-II ist eine Anzeigeeinheit der Durchflusssmengen von maximal zwei Getrankemessgeraten Flowmax und deren Spannungsversorgung.

Der Flowview 2S-II wird ber einen bereits angeschlossenen Schuko-Stecker und eine kundenseitige 230 V/AC Steckdose mit Energie versorgt. Der Flowview 2S-II beinhaltet die Energieversorgung fr 1 oder 2 Flowmax 30S ber Rundsteckerverbindungen. Die Zahlerstande der Ausschankmengen werden ber ein zweizeiliges Display angezeigt.

Ein Schlsselschalter ermglicht die Umschaltung vom Betriebsmodus in den Reinigungsmodus.

Die zwei Zahlerstande lassen sich ber die Folientastatur getrennt voneinander auf Null zurcksetzen.

Anzeige in Liter mit 1 Nachkomma- und 5 Vorkommastellen.

SI 002D/FV2S-II/04.17

## Gehause

Material	ABS
Farbton	Lichtgrau ahnlich RAL 7035
Deckeldichtung	Silikon
Anschlsse	1 Netzstecker fr Spannungsversorgung 230 VAC, Kabellange 1,5 m, 2 M12-Rundsteckverbinder 5-polig
Schutzart	IP65
Abmessungen L/B/H [mm]	100/80/57
Gewicht	250 g

## Anzeige und Tastatur

Anzeige	2 x 16-stellig, LCD, beleuchtet
Folientastatur	4 Tasten mit Druckpunkt
Schlsselschalter	zum Umschalten in Reinigungsmodus

## Elektronik

Hilfsenergie	230VDC, ca. 5W
Feinsicherung	2A, Trage
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Anschlsse	2 x Flowmax 30S

## Weitere Informationen:

### MIB GmbH

Bahnhofstr. 35, D-79206 Breisach  
Tel. 0049 / (0 ) 7667 – 20 777 90  
Fax: 0049 / (0 ) 7667 – 20 777 99  
Mail: info@mib-gmbh.com  
Web: www.flowmax.de

Technische anderungen vorbehalten!